

code - script - general - alias - a09\_cdi\_arquetipo.a - Auto acceso arquetipo

```
1. #!/usr/bin/bash
2. #-----
3. # Funciones Entornos Unix - Brqx Site - Brqx Org
4. # Brqx Org - Rct - 2009
5. #-----
6. VERSION_SCRIPT="V 5.0"           # Version del Script actual
7. FECHA_SCRIPT="Junio 2009"
8. #-----
9. LEVEL_NIVEL=04
10. CONCEPT_MOLDE="alias"
11. CONCEPT_ARQUETIPO="acceso"
12. CONCEPT_LEVEL="Lista de $CONCEPT_MOLDE Comunes"
13. #-----
14. #- * El objetivo es una movilidad rapida por la estructura definida
15. #-   Aportamos cambio rapido entre directorios de la estructura
16. #-----
17. # 1.-acceso      (cd2a)   : Entrada en Acceso
18. # 2.-permiso    (cd2c)   : Entrada en permiso
19. # 3.-filtro      (cd2f)   : Entrada en filtro
20. # 4.-listado    (cd2l)   : Entrada en Listado
21. # 5.-proceso    (cd2p)   : Entrada en proceso
22. # 6.-special    (cd2s)   : Entrada en Special
23. #-----
24. #+ Alias definidos:
25. #-----
26. #-- cdia - cdie - cdif - cdii - cdim - cdiv
27. #-----
28.
29. alias cdi2a='cd .. && cd acceso'
30. alias cdi2c='cd .. && cd permiso'
31. alias cdi2f='cd .. && cd filtro'
32. alias cdi2l='cd .. && cd listado'
33. alias cdi2p='cd .. && cd proceso'
34. alias cdi2s='cd .. && cd special'
```

- [acceso](#)
- [alias](#)
- [general](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)