

code - script - general - alias - a07_cdi_molde.a - Auto acceso molde con interacción

```

1. #!/usr/bin/bash
2. #-----
3. # Funciones Entornos Unix - Brqx Site - Brqx Org
4. # Brqx Org - Rct - 2009
5. #-----
6. VERSION_SCRIPT="V 5.0"           # Version del Script actual
7. FECHA_SCRIPT="Junio 2009"
8. #-----
9. LEVEL_NIVEL=04
10. CONCEPT_MOLDE="alias"
11. CONCEPT_ARQUETIPO="acceso"
12. CONCEPT_LEVEL="Lista de $CONCEPT_MOLDE Comunes"
13. #-----
14. #- * El objetivo es una movilidad rapida por la estructura definida
15. #-   Aportamos cambio rapido entre directorios de la estructura
16. #-----
17. # 1.-alias           (cdia)      : Alias usados en la configuracion general
18. # 2.-exportaciones  (cdie)      : Exportaciones realizadas en el entorno cargado
19. # 3.-funciones      (cdif)      : Funciones establecidas para este profile
20. # 4.-informaciones  (cdii)      : Carpeta de traceados e informaciones
21. # 5.-minialias      (cdim)      : Mini alias definidos en el entorno ejecutado
22. # 6.-variables      (cdiv)      : Variables establecidas en la configuracion acti
23. #-----
24. #+ Alias definidos:
25. #-----
26. #-- cdia - cdie - cdif - cdii - cdim - cdiv
27. #-----
28.
29. alias cdia='cd .. && cda'
30. alias cdie='cd .. && cde'
31. alias cdif='cd .. && cdf'
32. alias cdii='cd .. && cdi'
33. alias cdim='cd .. && cdm'
34. alias cdiv='cd .. && cdv'

```

- [acceso](#)
- [alias](#)
- [general](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)