

code - script - general - alias - a06\_cd\_molde.a - Auto acceso molde

```
1. #!/usr/bin/bash
2. #-----
3. # Funciones Entornos Unix - Brqx Site - Brqx Org
4. # Brqx Org - Rct - 2009
5. #-----
6. VERSION_SCRIPT="V 5.0"           # Version del Script actual
7. FECHA_SCRIPT="Junio 2009"
8. #-----
9. LEVEL_NIVEL=04
10. CONCEPT_MOLDE="alias"
11. CONCEPT_ARQUETIPO="acceso"
12. CONCEPT_LEVEL="Lista de $CONCEPT_MOLDE Comunes"
13. #=====
14. #- * El objetivo es una movilidad rapida por la estructura definida
15. #-----
16. # 1.-alias          (cda)   : Alias usados en la configuracion general
17. # 2.-exportaciones (cde)   : Exportaciones realizadas en el entorno cargado
18. # 3.-funciones     (cdf)   : Funciones establecidas para este profile
19. # 4.-informaciones (cdi)   : Carpeta de traceados e informaciones
20. # 5.-minialias     (cdm)   : Mini alias definidos en el entorno ejecutado
21. # 6.-variables     (cdv)   : Variables establecidas en la configuracion actu
22. #-----
23. #+ Alias definidos:
24. #-----
25. #-- cda - cde - cdf - cdi - cdm - cdv
26. #-----
27.
28. alias cda='cd alias'
29. alias cde='cd exportaciones'
30. alias cdf='cd funciones'
31. alias cdi='cd informaciones'
32. alias cdm='cd minialias'
33. alias cdv='cd variables'
```

- [acceso](#)
- [alias](#)
- [general](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)