

entity - Level 04 - script - alias - acceso - 08 - a08_cd_arquetipo.a - Acceso agil dentro de la arquitectura a nivel de arquet

- [Código](#)
- [UpLista](#)
- [Categorías](#)
- [Archivo](#)
- [Contenido](#)
- [Versión](#)

Código

Referencia al fuente - Source access:

[code - script - general - alias - a08 cd arquetipo.a - Auto acceso arquetipo simple](#)

```

1. #!/usr/bin/bash
2. #-----
3. # Funciones Entornos Unix - Brqx Site - Brqx Org
4. # Brqx Org - Rct - 2009
5. #-----
6. VERSION_SCRIPT="V 5.0"           # Version del Script actual
7. FECHA_SCRIPT="Junio 2009"
8. #-----
9. LEVEL_NIVEL=04
10. CONCEPT_MOLDE="alias"
11. CONCEPT_ARQUETIPO="acceso"
12. CONCEPT_LEVEL="Lista de $CONCEPT_MOLDE Comunes"
13. #=====
14. #- * El objetivo es una movilidad rapida por la estructura definida
15. #-----
16. # 1.-acceso      (cd2a)      : Entrada en Acceso
17. # 2.-permiso    (cd2c)      : Entrada en permiso
18. # 3.-filtro     (cd2f)      : Entrada en filtro
19. # 4.-listado    (cd2l)      : Entrada en Listado
20. # 5.-proceso    (cd2p)      : Entrada en proceso
21. # 6.-special    (cd2s)      : Entrada en Special
22. #-----
23. #+ Alias definidos:
24. #-----
25. #-- cda - cde - cdf - cdi - cdm - cdv
26. #-----
27.
28. alias cd2a='cd acceso'
29. alias cd2c='cd permiso'
30. alias cd2f='cd filtro'
31. alias cd2l='cd listado'
32. alias cd2p='cd proceso'
33. alias cd2s='cd special'

```

- [acceso](#)
- [alias](#)
- [general](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)

- [Versión para impresión](#)
- [Send to friend](#)

- [PDF version](#)
- [Download PDF](#)
- [move up in acceso](#)
- [move down in acceso](#)
- [move up in alias](#)
- [move down in alias](#)
- [move up in general](#)
- [move down in general](#)
- [move up in Level 04](#)
- [move down in Level 04](#)
- [move up in script](#)
- [move down in script](#)

UpLista

Informa de la lista relacionada
Lista Relacionada:

[Título](#) ▲

[entity - Level 03 - endlista - general - 01 - a01_acceso.la - Lista principal de alias](#) [Editar](#)

Categorías

Caracter:

[general](#)

Arquetipo:

[acceso](#)

Molde:

[alias](#)

Letra:

[g](#)

Archivo

archivo:

a08_cd_arquetipo.a

Nombre de la funcion:

cd2a

encabezado:

Acceso agil dentro de la arquitectura a nivel de arquetipo

Descripcion:

Permite moverte agilmente en la arquitectura usando la inicial de cada arquetipo

Contenido

Colocacion:

08

Nivel:

Level 04

Versión

Fecha_Script:

Junio 2009

Ruta_Brqx:

/ base/ scripts/ common/ alias/ acceso

Version_Script:

5.0

- [acceso](#)

- [alias](#)
- [g](#)
- [general](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)