

code - script - especifico - funcion - f02\_lne\_enlaza\_paquetes.f - Enlaza paquetes definidos con entorno LINKS

## code - script - especifico - funcion - f02\_lne\_enlaza\_paquetes.f - Enlaza paquetes definidos con entorno LINKS

- [funcion](#)
- [especifico](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)
- [sinarquetipo](#)

```

1. #!/usr/bin/bash
2. #-----
3. # Funciones Entornos Unix - Brqx Site - Brqx Org
4. # Brqx Org - Rct - 2009
5. #-----
6. VERSION_SCRIPT="V 5.2"           # Version del Script actual
7. FECHA_SCRIPT="Julio 2009"
8. #-----
9. LEVEL_NIVEL=04
10. CONCEPT_CARACTER="especifico"
11. CONCEPT_MOLDE="alias"
12. CONCEPT_ARQUETIPO="acceso"
13. CONCEPT_LEVEL="Lista $CONCEPT_MOLDE ${CONCEPT_ARQUETIPO} ${CONCEPT_CARACTER"
14. #=====
15. #+ Funciones definidos:
16. #-----
17. #-- lne
18. #-----
19. #- Funciones Requeridas
20. #-----
21. #--
22. #-----
23.
24. #=====
25. lne()
26. {
27.
28. MODULO=$1
29. PAQUETE=$2
30. VERSION=$3
31.
32. # No se han pasado los 3 parametros
33. if [ "$VERSION" = "" ] ; then
34. VERSION=50
35. fi
36.
37. # No se han pasado 2 parametros
38. if [ "$PAQUETE" = "" ] ; then
39. PAQUETE=tes
40. fi
41.
42.
43. if [ "$MODULO" != "" ] ; then
44. RUTA_ENLACE=/brqx/lnk/drupal/v${VERSION}/ult/modules/abc/
45. LETRA=`echo $MODULO | cut -c1`
46. RUTA_ENLACE_COMPLETA=${RUTA_ENLACE}${LETRA}/${MODULO}
47.
48. #Vamos a por la ruta del paquete
49.
50. RUTA_PAQ_FIJA=/brqx/lnk/drupal/v${VERSION}/ult/modules/paq/

```

---

```
51. RUTA_PAQ_COMPLETA=${RUTA_PAQ_FIJA}${PAQUETE}/${LETRA}/${MODULO}
52.
53. echo "RUTA ORIGEN : $RUTA_ENLACE_COMPLETA"
54. echo "RUTA DESTINO: $RUTA_PAQ_COMPLETA"
55. unlink ${RUTA_PAQ_COMPLETA}
56. ln -s ${RUTA_ENLACE_COMPLETA} ${RUTA_PAQ_COMPLETA}
57.
58.
59. else
60. echo "Para crear el enlace hay que indicar un modulo - en minusculas- y un
61. fi
62.
63. #-----
64.
65. }
```