

entity - Level 04 - script - funcion - fichero - 01 - f01_fors_wc.f - Muestra los archivos de todos los subdirectorios

[entity - Level 04 - script - funcion - fichero - 01 - f01_fors_wc.f - Muestra los archivos de todos los subdirectorios](#)

- [funcion](#)
- [f](#)
- [general](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)
- [fichero](#)

- [Código](#)
- [Categorías](#)
- [Archivo](#)
- [Contenido](#)
- [Versión](#)
- [Ejemplo](#)

Código

Referencia al fuente - Source access:

[code - script - general - funcion - f01_fors_wc.f - Muestra el número de archivos de cada entrada de la carpeta actual](#)

- [funcion](#)
- [general](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)
- [fichero](#)

```

1. #!/usr/bin/bash
2. #-----
3. # Funciones Entornos Unix - Brqx Site - Brqx Org
4. # Brqx Org - Rct - 2009
5. #-----
6. VERSION_SCRIPT="V 5.0"           # Version del Script actual
7. FECHA_SCRIPT="Junio 2009"
8. #-----
9. LEVEL_NIVEL=04
10. #=====
11. #-----
12. #-Ej: f a --> Lista los alias , las funciones, los archivos
13. #           Es un filtro por extension
14.
15. #- Funcion de listado de carpetas usando profundidad superficial
16. wcd()
17. {
18. for $i in *
19. do
20. archivos='ls -l | wc -l ./$i'
21. echo "Ruta $i - Archivos $archivos"
22. done
23.
24. }
25.

```

```
26. #-----  
27. #+ Sistema de trazado N4 - desactivado  
28. #-----  
29. #N4# echo "$LEVEL_NIVEL-Ejecutadas $CONCEPT_LEVEL"  
30. #-----
```

- [Download PDF](#)
- [move up in funcion](#)
- [move down in funcion](#)
- [move up in general](#)
- [move down in general](#)
- [move up in Level 04](#)
- [move down in Level 04](#)
- [move up in script](#)
- [move down in script](#)
- [move up in fichero](#)
- [move down in fichero](#)

Categorías

Caracter:

[general](#)

Arquetipo:

[fichero](#)

Molde:

[funcion](#)

Letra:

[f](#)

Archivo

archivo:

f01_fors_wc.f

Nombre de la funcion:

wcd

encabezado:

Muestra los archivos de todos los subdirectorios

Descripcion:

Utiliza wc - l con cada entrada de la ruta actual

Contenido

Colocacion:

01

Nivel:

Level 04

Versión

Fecha_Script:

Junio 2009

Ruta_Brqx:

/ base/ scripts/ common/ funciones/ archivo

Version_Script:

5.0

Ejemplo

Ejemplo:

example - script - general - funcion - f01_fors_wc.f - Listado del número de ficheros de todas las carpetas

- [funcion](#)
- [general](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)
- [fichero](#)

```
Brqx:/cygdrive/C/Documentos/Camara/Fotos/1024x0768/Seleccion/Pareja/2005/Espa
Archivos ----- Ruta =====
 107 - - - - - 050823 - Monasterio de Piedra
   30 - - - - - 050823 - Nuevalos
   11 - - - - - 050824 - Medinaceli
   17 - - - - - 050824 - Zaragoza
   74 - - - - - 051008 - Aranjuez
   40 - - - - - 051024 - Jardin Botanico
    6 - - - - - 051106 - Alcala
   29 - - - - - 051106 - Siguenza
   41 - - - - - 051127 - Valencia
   42 - - - - - 051203 - Salsagoza
Brqx:/cygdrive/C/Documentos/Camara/Fotos/1024x0768/Seleccion/Pareja/2005/Espa
```

- [move up in funcion](#)
- [move down in funcion](#)
- [move up in general](#)
- [move down in general](#)
- [move up in Level 04](#)
- [move down in Level 04](#)
- [move up in script](#)
- [move down in script](#)
- [move up in fichero](#)
- [move down in fichero](#)