

entity - Level 04 - script - alias - apps - 01 - a01_bmy_mysql_dump.a - Volcado de todas las bases de datos mysql del servidor

[entity - Level 04 - script - alias - apps - 01 - a01_bmy_mysql_dump.a - Vol datos mysql del servidor](#)

- [alias](#)
- [apps](#)
- [f](#)
- [general](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)

- [Código](#)
- [UpLista](#)
- [Categorías](#)
- [Archivo](#)
- [Contenido](#)
- [Versión](#)

Código

Referencia al fuente - Source access:

[code - script - general - alias - a01_bmy_mysql_dumpf.a - Volcado de to del servidor](#)

- [alias](#)
- [apps](#)
- [general](#)
- [Level 04](#)
- [script](#)

```

1. #!/usr/bin/bash
2. #-----
3. # Funciones Entornos Unix - Brqx Site - Brqx Org
4. # Brqx Org - Rct - 2009
5. #-----
6. VERSION_SCRIPT="V 5.1"           # Version del Script actual
7. FECHA_SCRIPT="Junio 2009"
8. #-----
9. LEVEL_NIVEL=04
10. CONCEPT_MOLDE="alias"
11. CONCEPT_ARQUETIPO="apps"
12. CONCEPT_LEVEL="Lista de $CONCEPT_MOLDE Comunes"
13. #=====
14. #+ Alias definidos:
15. #-----
16. #-- ziz
17. #-----
18. #- Variables Requeridas
19. #-----
20. #--
21. #-----
22.
23. # Alias de listados de espacio ocupado
24. #-----

```

25 .

26. bmy='for i in \$(mysql -s -e "show databases"); do mysqldump --single-tran:

- [Download PDF](#)
- [move up in alias](#)
- [move down in alias](#)
- [move up in apps](#)
- [move down in apps](#)
- [move up in general](#)
- [move down in general](#)
- [move up in Level 04](#)
- [move down in Level 04](#)
- [move up in script](#)
- [move down in script](#)

UpLista

Informa de la lista relacionada

Lista Relacionada:

[Título](#)▲

entity - Level 03 - endlista - general - 11 - a11_apps.la - Lista de alias relacionados con aplicaciones	Editar
--	------------------------

Categorías

Caracter:

[general](#)

Arquetipo:

[apps](#)

Molde:

[alias](#)

Letra:

[f](#)

Archivo

archivo:

a01_bmy_mysql_dump.a

Nombre de la funcion:

bmy

encabezado:

Volcado de todas las bases de datos mysql del servidor

Descripcion:

Crea en la carpeta actual el volcado de todas las bases de datos Mysql. Un fichero por cada Base de datos.

Contenido

Colocacion:

01

Nivel:

Level 04

Versión

Fecha_Script:

Junio 2009

Ruta_Brqx:

/base/scripts/common/alias/acceso

Version_Script:
5.0